

Maschinenspezifikation

Engel ES 2500/390 K SL

Baujahr: 2006

Steuerungsart: EC100

Spritzeinheit ES 2500/...

Schneckendurchmesser: 70 mm

Spez. Spritzdruck: 2200 bar

Spritzvolumen: 1100 ccm

Allgemeine Daten:

Lieferzeit: Kurzfristig

Masse(m) LxBxH: 8,05 x 1,9 x 2,04 m

Gewicht: 23.000 kg

Schließeinheit .../390 K SL

Schliesskraft: 390 t

Größe der Aufspannplatten: 1080 x 1080 mm

Lichter Holmabstand: 735 x 735 mm

Werkzeugeinbauhöhe von...bis: 250...660 mm

Max. Plattenabstand: 1360 mm

Auswerferweg: 240 mm

Hydr. Antriebsleistung: 55 kW

- **Maschine ist in einem idealen Zustand und hat ca. 13.000 Betriebsstunden**
- **Maschine ist mit einem Battenfeldroboter ausgestattet**
- **Schnellläufermaschine**
- **Druckspeicher für erhöhte Einspritzleistung und Parallelbetrieb**
- **Pneumatische Nadelverschlussdüse**
- **Schneckenantrieb mit Drehstromservomotor**
- **Bimetallzylinder, verschleißfeste Schnecke**
- **1 x Kernzug**
- **16 x Temperaturregelstellen für Werkzeugheißkanal**
- **3 x Luftventil**